

# sewoo

Надежный и долговечный  
мобильный принтер для чеков

# LK-P20II



- Скорость печати: 80 мм/сек
- Память: 8 MB SDRAM и 16MB(Max.32MB) Flash
- Класс защиты IP54 (в чехле)
- S-MDM (SEWOO Mobile Device Management)
- Аксессуары: плечевой ремень, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрихкод



Портативный



Прочный



Литой корпус



Устойчивость  
к падениям



Легкая  
загрузка



Компактные  
размеры



Простое  
обслуживание



Улучшенное время  
автономной работы



S-MDM  
Поддержка

2 ДЮЙМА



## ПРИМЕНЕНИЕ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термopечать	Драйвер	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	Интерфейс	Стандартно: Serial(RS-232C), USB Опционально: Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2+BLE)
Ширина печати	48 мм	Языки программирования	ESC/POS, CPCL, совместимый с ZPL
Макс.скорость печати	80 мм/сек	Аккумулятор	7.4V 2000mAh Li-ion, Время зарядки: 2,7ч Время работы: 61ч
Тип носителя	Чековая лента	Зарядное устройство	AC/DC Зарядное устройство, 8.4V / 1A
Ширина носителя	25-80 мм	Опции	-
Плотность носителя	0,06 - 0,09 мм	Окружающие условия	Рабочие: -10 ~ 50 °C, 10 ~ 80% без конденсата Хранения: -20 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата
Высота носителя	макс.диаметр 48 мм	Датчики	Конец бумаги
Внутренний диаметр носителя	12,5 мм ± 0,5 мм	Сертификация	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA,BCS
Память	Flash 16MB (максимально до 32MB) SRAM 8MB	Класс защиты IP	IP 42/IP54 (в чехле)
Дисплей	-	Защита от падений	1,2 м / 1,8 м (в чехле)
Штрихкоды	1D: EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc 2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39	Габариты	96 мм (Ш) x 139 мм (В) x 62 мм (Г) 3,66" (Ш) x 5,43" (В) x 2,44" (Г)
Шрифты	FontA(12x24), FontB(9x17), Asian Font(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Font0/1/2/4/5/6/7, Resident TTF, Downloadable TTF, FontA~H, FontGS, Resident TTF(Font0), Font1~8 Размер шрифта A(12 x 24 точки) - 32 столбца, размер шрифта B (9 x 17 точек) -42 столбца. 95 печатных символов: буквенно-цифровые, представляющие индийско-арабские цифровые и буквенные символы латинского алфавита. Международный набор символов: 14	Вес	440 г (с аккумулятором)